

部品一覧表

1	メンバー (本体)	M12p1.25-7T-L40	6
2	右ステー	M12p1.25-7T-L35	4
3	左ステー	M12p1.25ナット	6
4	ボールマウント	スプリングワッシャー	10
5	ヒッチボール	プレートワッシャー	14
6	脱着ピン		

【取付手順】

- 1 下図を参考に左右ステーをフレームに取り付ける。
既存ボルト A, Bが無い場合は同送のボルトを使用し仮締めする。
- 2 ヒッチメンバーと左右ステーを仮締めする。
- 3 全体のバランスを確認後 全ボルト、ナットを締めつける。
(注意) 当社指定のボルト、ナット以外使用しないで下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

既存ボルト A

Or

(既存ボルトがない場合)

M12p1.25-7T-L40 (SW, PW2枚、ナット)

M12p1.25L35 (PW, SW、ナット)

M12p1.25L35 (PW, SW)

セーフティーチェーンフック

既存ナット有

既存ボルト B

Or

(既存ボルトがない場合)

BM12p1.25-7T-L40 (SW, PW2枚、ナット)

M12p1.25-7T-L40 (SW、PW付)

