

【取付手順】

- 1 フレーム後端のバンパーを固定しているボルトを取り外す。
- 2 ナット付の穴を流用し左右ステアーをバンパーと共締めする。バンパーステアーが当たるので一部カットする事。
- 3 左ステアーとヒッチメンバーを仮締める。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。
(注意) 車両個体差により、穴位置や不具合が発生する場合、ヒッチメンバーならびに車両側に加工が必要な場合がございますので、あらかじめご了承ください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M10 p 1.25 L 35 ボルト	4
4	右ステアー	1	8	スプリングワッシャー	4
3	左ステアー	1	9	プレートワッシャー	4
4	ボールマウント	1	10	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
5	ヒッチボール	1	11	M12 p 1.25 ナット	2
6	脱着ピン (Rピン付)	1	12	スプリングワッシャー	8
			13	プレートワッシャー	8

M10 p 1.25 L 35 ボルト (SW、PW付)
又は
M12 p 1.25 L 35 ボルト (SW、PW付)
M12 p 1.25 L 35 ボルト (SW、PW、ナット付)
M12 p 1.25 L 35 ボルト (SW、PW付)

