

【取付手順】

- 1 右牽引フック、リアバンパーを取り外す。
 - 2 スペアタイヤハンガーの固定ボルトを取り外し ナット付の穴を流用し左右ステーを仮締めする。この際 泥よけの後ろの鉄板が当たる場合はカットして下さい。
 - 3 現会でφ13の穴をフロアまで貫通させる。
 - 4 フロア側の穴をφ17に加工しカラーを入れ当てプレートを入れ仮締めする。
 - 5 ヒッチメンバーと左ステーを仮締めする。
 - 7 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
 - 8 バンパーを取り付けてください。
- (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	10	M12 p 1.25 L 120 ボルト	2
2	右ステー	1	11	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3	左ステー	1	12	M12 p 1.25 ナット	4
4	ボールマウント	1	13	M12 スプリングワッシャー	6
5	ヒッチボール	1	14	M12 プレートワッシャー	6
6	脱着ピン	1	19	M8 p 1.25 L 35 ボルト	4
7	カラー	2	20	M8 スプリングワッシャー	4
8	当てプレート	2	21	M8 プレートワッシャー	4

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

