

【取付手順】

1. 車両左側フレームの牽引フックを取外してください。
2. 1で取外した牽引フックの取付既存ナット付穴に本製品左ステーを仮締めしてください。
3. 車両右側フレームの既存ナット付穴に本製品右ステーを仮締めしてください。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

(注意) 車両個体差により、穴位置等でズレ発生する場合がございます。そのため加工が必要になる場合もございますのであらかじめご了承ください。

(注意) 社外エアロパーツ、マフラーには、対応しておりません。

(注意) 通常の配線で連結時に牽引車灯火類のヒューズが切れる等の不具合が生じる場合がございます。その場合、車両側配線にリレーが必要になりますので、お車をご購入のディーラーにご相談ください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	ボルト一式	
2	ボールマウント	1		M12 p 1.25 L 35 ボルト	10
3	ヒッチボール	1		M12 p 1.25 ナット	2
4	左ステー	1		M12 スプリングワッシャー	10
5	右ステー	1		M12 プレートワッシャー	10
6	脱着ピン (Rピン付)	1			

