

スズキ エスクード

ニューヒッチメンバー 品番：NSS-011
 ステンレスヒッチメンバー 品番：SS-011S

【取付手順】

- 1 左フレームの牽引フックを取り外す。
- 2 左右フレームのナット付の穴を流し 左右ステーを仮締めする。
- 3 左右ステーにヒッチメンバーを仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
 (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12p1.25L35ボルト	4
2	右ステー	1	8	M12p1.25L30ボルト	4
3	左ステー	1	9	M12p1.25ナット	2
4	ボールマウント	1	10	スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	11	プレートワッシャー	8
6	脱着ピン (Rピン付)	1			

