

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

取り付け方法

1. ブッシュガード付は、取り外す。
2. 左右のステーをフレーム側面の既存の長穴を流用しM12のボルトにて仮締めする。
3. 左右のヒッチメンバーステーにヒッチメンバーを仮締めする
4. 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締めする。

※リアバンパー取り付け車は リアバンパーステーを一部カットしてください。

M12 p1.25 L35 ボルト (s w、p w、ナット付)

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ 本体	1	7	M12 p1.25 L35 ボルト	8
2	右ステー	1	8	M12 p1.25 ナット	6
3	左ステー	1	9	M12 スプリングワッシャー	8
4	ボールマウント	1	10	M12 プレートワッシャー	8
5	ヒッチボール	1			
6	脱着ピン	1			

