

【取付手順】

- 1 リアバンパーを取り外してください。
  - 2 左右の牽引フックを取り外してください。
  - 3 牽引フック取付のナット付穴を流用し 左右ステアーを仮締めしてください。
  - 4 現合でΦ13の穴をあけ フレーム後端の穴から パーナットを入れて仮締めしてください。(穴の無い場合は 穴をあけて下さい。): 左右共通
- 【注意】車両個体差によりステアーの形状がフレームに沿わない場合がございます。  
 その場合、ステアーの曲げ加工、テーパワッシャーなどが必要になります。
- 5 左右ステアーとメンバー本体を仮締めしてください。
  - 6 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
  - 7 リアバンパーを取り付けてください。
- 【注意】当社指定のボルト以外使用しないで下さい。  
 【注意】車体の形状上、ヒッチメンバーが車両より後方へ出ますので、後退の際は、十分ご注意ください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。  
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12φ1.25L35ボルト	10
2	右ステアー	1	8	M12φ1.25ナット	2
3	左ステアー	1	9	M12φ1.25パーナット	2
4	ボールマウント	1	10	スプリングワッシャー	10
5	ヒッチボール	1	11	プレートワッシャー	10
6	脱着ピン (Rピン付)	1			

