

【取付手順】

- 1 左牽引フックを取り外す。
- 2 スターのAの穴を牽引フックの後方の穴に合わせ 仮締めする。
(左右フレーム)
- 3 Bの穴を現合でΦ13の穴を開け、仮締めする。
(左右フレーム)
- 4 ヒッチメンバーと左スターを仮締めする。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

マフラーがスターに当たる場合はマフラーを曲げ加工して下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右スター	1	9	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左スター	1	10	M12 p 1.25 パーナット	2
4	ボールマウント	1	11	M12 p 1.25 ナット	2
5	ヒッチボール	1	12	M12 スプリングワッシャー	8
6	脱着ピン	1	13	M12 プレートワッシャー	8
7	スペーサー	2			

