

【取付手順】

- 1 左牽引フックを取り外す。
- 2 後ろのナット付の穴から100mm後方にΦ13の穴をあける。(左右フレーム)
- 3 既存の穴3つと2であけた穴を使い左右ステアーを仮締めする。
- 4 左右ステアーにヒッチメンバーを仮締めする。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締めする。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
2	右ステアー	1	8	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステアー	1	9	M12 p 1.25 ナット	4
4	ボールマウント	1	10	M12 p 1.25 パーナット	2
5	ヒッチボール	1	11	スプリングワッシャー	12
6	脱着ピン	1	12	プレートワッシャー	12

