

【取付手順】

1. 左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 左ステアーを牽引フック取り付け穴を使い、仮締めしてください。
3. リアバンパーを取り外して下さい。
4. 右側フレームの后端に当てプレートの通る穴を開け、フレームの中にプレートを入れて右ステアーを仮締めします。
(注) ボルトの通る穴が小さい場合はφ13に拡大加工して下さい。
5. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	7	当てプレート1	
2	右ステアー	8	当てプレート2	
3	左ステアー	9	ボルト式	M12p1.25-7T-L30 7本
4	ボールマウント			M12p1.25-7T-L40 3本
5	ヒッチボール			M12p1.25ナット 2本
6	脱着ピン（Rピン付）			M12プレートワッシャー 10個
				M12スプリングワッシャー 10個

M12p1.25L30ボルト（sw, pw付）

