

トヨタ ランドクルーザー 100・シグナス (型式: GH-UZJ100W・KR-HDJ101K等)

【取付手順】

- 1 左右牽引フックを取り外してください。
- 2 左右のステアを牽引フック取付ナット付の穴を流用し仮締めしてください。
- 3 左右ステアの後端の穴にボルトを入れ、フレーム裏よりバーナットで仮締めしてください。
- 4 左右ステアにヒッチメンバーを仮締めしてください。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締めしてください。

注意: 社外及び純正エアロパーツ装着車には、対応しておりません。

ニューヒッチメンバー 品番: NT-115  
ステンレスヒッチメンバー品番: T-115S

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。  
このヒッチメンバーはC級(車両総重量750kg)のトレーラーが牽引可能です。C級(車両総重量750kg)を超えるトレーラーは牽引しないで下さい。  
このヒッチメンバーは現車合せにて製作しています。  
車両個体差等により、取付に不具合が生じ加工等が必要な場合がございますのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
2	右ステア	1	8	M12 p 1.25 ナット	2
3	左ステア	1	9	スプリングワッシャー	8
4	ボールマウント	1	10	プレートワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	11	M14 p 1.5 L 35 ボルト	6
6	脱着ピン	1	12	M14 p 1.5 バーナット	2
			13	プレートワッシャー	6
			14	スプリングワッシャー	6

