

トヨタ サクシードバン 【車両型式：CBE-NC51V】

ヒッチメンバー 品番：T-132

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付手順書（本書）をお読みください。

1. 左右牽引フックの既存穴を使い、左右ステーを仮締めしてください。

※牽引フックの既存穴位置が左右のステー合わない場合は、牽引フックの穴を加工してください。

2. 左右ステーの車両前方側の穴を現合でφ13mmの穴を開けてください。

3. 左右フレームのφ20mmの既存穴をφ25mmに加工、またはフレーム側面に新たにφ25mmの穴を開けて、ナット付プレートを入れ、左右ステーを仮締めしてください。（A付近）

4. 左右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。

5. スペアタイヤの干渉がない事を確認後、全ボルトを本締めしてください。

※左右ステーのメンバー取付穴の長穴により、若干前後調節できます。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1	メンバー本体	1	8	ボルト式	
2	ヒッチボール	1		・M12 p 1.25 L 35 ボルト	6
3	ボールマウント	1		・M12 p 1.25 ナット	2
4	左ステー	1		・M12 スプリングワッシャー	6
5	右ステー	1		・M12 プレートワッシャー	6
6	脱着ピン（Rピン付）	1		・M8 p 1.25 L 30 ボルト	4
7	ナット付当てプレート	2		・M8 p 1.25 ナット	4
				・M8 スプリングワッシャー	4
				・M8 プレートワッシャー	4

