

レクサス RX450h/RX350 【車両型式：DBA・DAA-GYL・GGL15W】

ニューヒッチメンバー 品番：NT-140  
ステンレスヒッチメンバー 品番：T-140S

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。  
※本製品は現車に合わせて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

- リアバンパー下のアンダーカバーを取り外してください。
- 牽引車左右フレームの牽引フック及びその前方C付近にあるグロメットを取り外してください。
- 左牽引フック取付穴を使い、左ステーAを仮締めし、アンダーカバーを仮締めて、左ステーBがアンダーカバーに干渉しない事を確認後、左ステーBとアンダーカバーを一度取り外し、左ステーAを本締めてから、アンダーカバーを取り付けてください。  
△注意：左ステーBがアンダーカバーに干渉する場合は、左ステーAを前後に調節してください。
- 左ステーAと左ステーBを仮締めしてください。
- 右牽引フック取付穴を使い、右ステーを仮締めしてください。
- 左ステーBと右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
- メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、残りのボルトを本締めてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	8. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12p1.25L35ボルト	8
3. ボールマウント	1	・M12p1.25ナット	2
4. 左ステーA	1	・M12プレートワッシャー	8
5. 左ステーB	1	・M12スプリングワッシャー	8
6. 右ステー	1	・M10p1.25L35ボルト	3
7. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M10p1.25ナット	3
		・M10プレートワッシャー	3
		・M10スプリングワッシャー	3

