

【取付手順】

- リアバンパーを取り外してください。
- 両サイドのフレームに片側3本のボルトで固定されているバックプレートを取り外してください。
- 2で外したバックプレート取付穴を使い、付属のボルトで左右ステアを仮締めしてください。
※「仮締め」はステアが動く程度で、締め込まないでください。
※固体差等による不具合で、加工が必要な場合があります。
- 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
- 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
- リアバンパーを取り付けてください。
※取り外したバックプレートは、ヒッチメンバー取外時に必要ですので、大切に保管しておいてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. 専用ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左側ステア	1	・M12 スプリングワッシャー	4
5. 右側ステア	1	・M12 プレートワッシャー	4
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M8 p 1.25 L 35 ボルト	6
		・M8 スプリングワッシャー	6
		・M8 プレートワッシャー	6

