

取付作業前に必ず【別紙】取扱説明書をお読みになり、ご理解の上、取付作業を行って下さい。

【取付手順】

1. 車両左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 1の牽引フック取付穴とフレーム前方のM8ナット付穴を使って、左側ステーを仮締めして下さい。
※仮締めは、調整出来るようにボルトは締め込まないでください。
3. 右側フレームも同様にナット付既存穴を使用して右側ステーを仮締めしてください。
※仮締めは、調整出来るようにボルトは締め込まないでください。
※場合によっては、マフラーの脱着が必要となります。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
※取付後、スペアタイヤが脱着可能なことをご確認ください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左側ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	8
5. 右側ステー	1	・M12 プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M8 p 1.25 L 35 ボルト	2
		・M8 スプリングワッシャー	2
		・M8 プレートワッシャー	2

