

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
 ※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付方法】

1. リアフレームの牽引フック付のバーを取り外してください。
2. 左側フレームの既存ナットで左ステーを仮締めしてください。
3. 同様に右ステーを仮締めしてください。
4. 左右ステーにメンバー部を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを調節してください。

部品一覧表

1	ヒッチメンバー	1	9. 取付ボルト一式	1
2	右ステー	1	M12 p 1.25 L 35	8
3	左ステー	1	M12 p 1.25 ナット	2
4	ヒッチブラケット	1	M12 スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	M12 プレートワッシャー	8
6	脱着ピン	1		

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

