

日産 ステージア (型式GH - NM35) ヒッチメンバー取付説明書

【取付手順】

1. ヒッチメンバーのクロスメンバー（本体）と左右ステーを仮組してスペアタイヤハウスに合わせて、取付の確認をしてから、下記の作業をおこなってください。
2. トランクフロア下のスペアタイヤ等を取り外して下さい。
注意：間違いなく確実に取り付けるためにマフラーの取外しをお勧め致します。
3. ヒッチメンバーの左右の取付ステーをフレームの凸凹に合わせてステーの穴位置にマーキングして下さい。
注意：左右対称な位置へマーキングをおこなってください。
4. 3で付けたマーキングに 13の穴を左右それぞれ4ヶ所に開けて下さい。
5. 4で開けた穴に左右ステーを仮締めしてください。
6. 左右ステーとクロスメンバーとを仮組みしてください。
7. 全体を確認後、全ボルトを本締めしてください。
8. 取付部周辺に水漏れ防止のためにコーキングをおこなってください。
9. スペアタイヤ等を取り付けて作業完了です。

注意：取付前及び牽引前に必ず別紙取扱説明書をお読みください。

警告：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）以上のトレーラーは、牽引しないでください。

