

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

取り付け方法

- 1 右ステアーをフレームの現存の穴を流用し、仮締める。
- 2 右フレーム下面に現合にてφ13の穴を開け、ボルトで仮締める。
- 3 左ステアーも同様に仮締める。
- 4 左右ステアーをヒッチメンバーを仮締める。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8. 取付ボルト一式	1
2	右ステアー	1	M12 p 1.25 L 100	2
3	左ステアー	1	M12 p 1.25 L 35	10
4	ボールマウント	1	M12 p 1.25バーナット	2
5	ヒッチボール	1	M12 p 1.25ナット	8
6	脱着ピン	1	M12スプリングワッシャー	12
7	当てプレート	4	M12プレートワッシャー	12

