

【取付方法】

1. 牽引車左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 牽引フック取り付け穴とフレーム前方のナット付のM8を使って、左ステアーを仮締めしてください。
3. 右側フレームも左フレーム同様にナット付穴を使って、右ステアーを仮締めしてください。
4. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. ボールマウント	1	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. ヒッチボール	1	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
4. 左ステアー	1	M12 p 1.25 ナット	2
5. 右ステアー	1	M12 プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	M12 スプリングワッシャー	8
		M8 p 1.25 L 35 ボルト	2
		M8 プレートワッシャー	2
		M8 スプリングワッシャー	2

