

レクサス NX300t (Fスポーツ用)【車両型式：DBA-AGZ10/15】

レクサス NX300h

【車両型式：DAA-AYZ10/15】

本図面はハイブリッド車を示す。

ニューヒッチメンバー 品番：NT-171
ステンレスヒッチメンバー 品番：T-171S

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. 左フレームの牽引フックを外し、左ステーをフレームと牽引フックの間に挟んで牽引フック取付穴を使って、左ステーを指定のボルトで仮締めしてください。
ハイブリッド車は、牽引フック取付穴とその前方にある、ナット付穴を使って、左ステーを仮締めしてください。
2. 右フレームのマフラーハンガーを外し、右ステーをフレームとマフラーハンガーの間に挟んでマフラーハンガー取付穴を使って、右ステーを指定のボルトで仮締めしてください。
ハイブリッド車は、マフラーハンガー後方の取付穴とフレーム後方のナット付穴を使って右ステーを仮締めしていただき、マフラーハンガー前方の取付穴は、付属のスペーサーを挟んでください。
3. 左ステーと右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
4. メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、全てのボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保證しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	8. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	10
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	10
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	10
6. スペーサー（ハイブリッド車のみ使用）	1		
7. 脱着ピン（Rピン付）	1		

ターボ車は、スペーサー、ボルト、各ワッシャーが1ずつ余ります。

