

【取付手順】

- 1 バンパーを取り外し左牽引フックを外す。
 - 2 左牽引フックの穴に左ステーを合わせM12ボルト仮締めする。
 - 3 右フレーム後端よりナット付プレートフレーム内に入れる。
- ※後端よりナット付プレートが入らない場合は、穴開けが必要です。
- 4 ナット付プレートでフレームを挟み込むように右ステーを仮締めする。
 - 5 左右ステーとメンバー本体を仮締めする。
 - 6 全体のバランスを確認後、全ボルトを締めつける。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8	M12 p 1.25 長さ30mmボルト	4
2	右ステー	1	9	M12 p 1.25 長さ35mmボルト	4
3	左ステー	1	10	M12 p 1.25ナット	2
4	ボールマウント	1	11	スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	12	プレートワッシャー	8
6	脱着ピン	1			
7	ナット付プレート	1			

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

