

【取付手順】

- 1 左の牽引フックを取り外す。
- 2 フレーム後端のΦ10の穴をΦ17に加工しフロアまで貫通させる。（左右フレーム）
- 3 右側フレームΦ17に加工した穴から190mm前方にある穴Φ15をΦ17に加工しフロアまで貫通させる。
- 4 フロアまで貫通させた穴にカラーを入れ当てプレートを当て仮締めする。  
 左ステーは牽引フックのナット付の穴1つを流用する。 M12p1.25L30ギルト (SW, PW, ナット付)
- 5 ヒッチメンバーと左ステーを仮締めする。 M12p1.25L30ギルト (SW, PW付)
- 6 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。  
 (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	10	M12p1.25 長さ130mmボルト	3
2	右ステー	1	11	M12p1.25 長さ35mmボルト	1
3	左ステー	1	12	M12p1.25 長さ30mmボルト	4
4	ボールマウント	1	13	M12p1.25ナット	5
5	ヒッチボール	1	14	プレートワッシャー	8
6	視着ピン	1	15	スプリングワッシャー	8
7	カラー	3			
8	当てプレート	3			

**警告!!** このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

