

マツダ プロシ - ド 【車両型式：UF66M】

ニューヒッチメンバー 品番：NMA-003
 ステンレスヒッチメンバー 品番：MA-003S

取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読みください。

- 1 フレ - ム後端の既存ナットを流用し 左右ステ - を仮締めし
 てください。（チュ - ブパンパ - は 取り外す事。）
- 2 ヒッチメンバー - と左ステ - を仮締めしてください。
- 3 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつけてください。
 （注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの
 強度については、保証していません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
 一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ - 本体	1	7	M12 p 1.5 L 3.5 ボルト	4
2	右ステ -	1	8	M12 p 1.25 L 3.5 ボルト	4
3	左ステ -	1	9	M12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	10	スプリングワッシャ -	8
5	ヒッチボ - ル	1	11	プレ - トワッシャ -	8
6	脱着ピン（Rピン付）	1			

