

【取付手順】

1. 左側フレーム前方にある既存ナットを使い、左ステアーを仮締めして下さい。
2. 1で取り付けた穴より後方にある 24の穴より付属のバーナットを入れて残りの穴を仮締めして下さい。
3. 右側フレームも左側と同様に右ステアーを仮締めして下さい。
【注意】取付の際、マフラーの取外しをお勧めします。
4. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めして下さい。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

【注意】取付に使う既存の穴は、塗装で小さくなっている場合がございますのでその場合は穴を大きくする加工が必要になります。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

| | | | |
|-------------|----|---------------------|----|
| ・メンバー本体 | 1本 | ・M10 p 125 L 35 ボルト | 6本 |
| ・右ステアー | 1個 | ・M10 p 125 バーナット | 4個 |
| ・左ステアー | 1個 | ・M10 スプリングワッシャー | 6個 |
| ・ボールマウント | 1個 | ・M10 プレートワッシャー | 6個 |
| ・ヒッチボール | 1個 | ・M12 p 125 L 35 ボルト | 4個 |
| ・脱着ピン(Rピン付) | 1個 | ・M12 p 125 ナット | 2個 |
| | | ・M12 スプリングワッシャー | 4個 |
| | | ・M12 プレートワッシャー | 4個 |

