

【取付手順】

1. 車両左フレームの既存ナット付穴に本製品の左ステーを付属のボルトで仮締めしてください。
2. 車両右フレームの遮熱板の後側取付ボルトを取外してください。
3. 遮熱板を浮かした状態で車両フレームと遮熱板の間に右ステーを入れて、車両既存ナット付穴に仮締めしてください。
4. 遮熱板をヒッチステーの形状に沿って、曲げるなどの加工を施し、ボルトで固定してください。
5. 左右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

注意：トレーラー連結後、牽引車のランプ警告等及び灯火類に不具合がある場合は、牽引車にリレーを取り付けるなどの処置が必要になりますので、牽引車ディーラー等へご相談下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表			
1	メンバー本体	1	8 ボルト一式
2	ボールマウント	1	M12 p 125 L 35 ボルト
3	ヒッチボール	1	M12 p 125 ナット
4	左ステー	1	M12 スプリングワッシャー
5	右ステー	1	M12 プレートワッシャー
6	脱着ピン (Rピン付)	1	M10 p 125 L 35 ボルト
7	当てプレート	6	M10 スプリングワッシャー
			M10 プレートワッシャー
			6

