

【取付手順】

1. スペアタイヤを取り外してください。
2. 左右フレーム既存ナット付穴を使用して、左右ステアを仮締めしてください。
3. 左右ステアとメンバー本体を下図の位置になるようにして仮締めしてください。
4. Aの2ヶ所の位置へ場合でφ9の穴を開けてください。
5. 4で開けた穴に指定のボルトで仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを指定の締めトルクで本締めしてください。
7. スペアタイヤを取り付けてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

1.ヒッチメンバー本体	1	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2.左ステア	1	M12 p 1.25 ナット	2
3.右ステア	1	M12 スプリングワッシャー	4
4.ヒッチポール	1	M12 プレートワッシャー	4
5.ポールマウント	1	M10 p 1.25 L 35 ボルト	7
6.脱着ピン	1	M10 スプリングワッシャー	7
		M10 プレートワッシャー	7
		M8 p 1.25 L 30 ボルト	2
		M8 p 1.25 ナット	2
		M8 スプリングワッシャー	2
		M8 プレートワッシャー	2

