

取付手順

- 1 左右牽引フック、マフラーの吊りブラケットを取り外す。
- 2 ナット付の穴を流用し左右ステアーを仮締める。  
左ステアーは補強プレートAと同時にマフラーの吊りブラケットを共締める。
- 3 ヒッチメンバーと左ステアーを仮締める。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

バンパー、マフラーの吊りブラケットが当たる場合は カット及び曲げ加工して下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	7
2	右ステアー	1	8	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステアー	1	9	M12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	10	スプリングワッシャー	11
5	ヒッチボール	1	11	プレートワッシャー	11
6	脱着ピン	1	12	M10 p 1.25 L 35 ボルト	1
0	補強プレートA	1	13	スプリングワッシャー	1
			14	プレートワッシャー	1

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。

国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。

本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。

また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

