

【取付手順】

- 1 フレーム後端の牽引フックを取り外す。
- 2 牽引フックを取り外した穴にナットが有る場合はそのナットを流用し 無い場合は 付属のナットを使用し仮締めする。
- 3 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。  
(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。  
マフラ - が当たる場合は 曲げ加工をして下さい。

部品一覧表

1	ヒッチメンバー (左ステア・右ステア一体型)	1	5	ボルト一式	
2	ボールマウント	1		・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3	ヒッチボール	1		・M12 p 1.25 ナット	4
4	脱着ピン (Rピン付)	1		・M12 スプリングワッシャー	4
				・M12 プレートワッシャー	4

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

