

【取付方法】

1. リアバンパーを下図を参考にステア・メンバーの干渉する部分をカットして下さい。
 注意：下図の寸法は参考値ですので、ステア・メンバーが干渉する場合はさらにカットが必要です。
2. 車両左側フレームの既存ナット付穴を使用し、左ステアを仮締めして下さい。
3. 車両右側フレームの牽引フックを取外し、その取付穴使用し右ステアを仮締めして下さい。
4. 左右のステアとメンバーを仮締めして下さい。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	1
2. ヒッチボール	1	・M12p125L35ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12p125L30ボルト	4
4. 左ステア	1	・M12p125ナット	2
5. 右ステア	1	・M12スプリングワッシャ	8
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12プレートワッシャ	8

