

スズキ クロスビー

型式：DAA-MN71S

ニューヒッチメンバー 品番：NSS-029
ステンレスヒッチメンバー 品番：SS-029S

【取付手順】

1. 車両整備書に従って、リアバンパーを取り外してください。
2. 下図の左右Aの辺りにφ35の穴を開けてください。
3. 左右フレーム内にそれぞれナット付プレートを入れてください。
※ナット付プレートの丸棒は、必要に応じて曲げて使用してください。
4. 3で入れたナット付プレートを使い、左右ステアを仮締めしてください。
※仮締めは調整できるように締め込まないでください。
5. 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを少しずつ本締めしてください。
7. 別紙配線キット取扱説明書に従って配線後、リアバンパーを取り付けてください。

警告！このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保證しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	8. ボルト一式	
2. ヒッチボール（スプリングピン付）	1	・M14p1.5L35ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12p1.25L30ボルト	4
4. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12p1.25ナット	2
5. 左側ステア	1	・M14スプリングワッシャー	4
6. 右側ステア	1	・M12スプリングワッシャー	4
7. ナット付プレート	2	・M14プレートワッシャー	4
		・M12プレートワッシャー	4

