

【取付手順】

- 1 左牽引フックの穴を流用し左ステ-をM12ボルトで仮締めし燃料ホ-スカバ-と供締めする。
- 2 現合で左牽引フックに9の穴をあけ仮締めする。
- 3 右牽引フックを取り外す。
- 4 右牽引フックの穴を流用し、右ステ-を仮締めする。
- 5 左右ステ-とヒッチメンバ-を仮締めする。
- 6 吊りステ-をフレームの左の任意の位置に合わせて現合で穴開け取り付ける。(吊りブラケットは---のようになる場合有り)
- 7 穴が無い場合、現合で13の穴を開け、その付近にバーナットの入る穴を開けて(フレーム側面が好ましい)、仮締めする。
- 8 全体のバランスを確認後本締めする。
(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

別紙吊りブラケットの取付方法を参考に取り付けてください。

部品一覧表

1	メンバ-本体	1	9	M12 p 1.25 L 30 ボルト	1
2	右ステ-	1	10	M12 p 1.25 L 35 ボルト	7
3	左ステ-	1	11	M12 p 1.25 ナット	3
4	ボールマウント	1	19	M12 p 1.25 バーナット	1
5	ヒッチボール	1	12	スプリングワッシャ-	8
6	脱着ピン	1	13	プレ-トワッシャ-	7
7	吊りステ-	1	14	M8 p 1.25 L 30 ボルト	2
8	当てプレ-ト	1	15	M8 p 1.25 L 30 キャップボルト	2
			16	M8 p 1.25 ナット	3
			17	スプリングワッシャ-	4
			18	プレ-トワッシャ-	2

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

