

【取付手順】

- 1 右側の牽引フックを取り外す。
- 2 ナット付の既存の穴を流用し右ステ - を仮締めする。
- 3 左ステ - をナット付の既存の穴を流用し仮締めする。
- 4 左ステ - とヒッチメンバー - を仮締めする。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

1	メンバ - 本体	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	6
2	右ステ -	1	8	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステ -	1	9	M12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	10	スプリングワッシャ -	10
5	ヒッチボ - ル	1	11	プレ - トワッシャ -	10
6	脱着ピン (Rピン付)	1			

