

トヨタ ランドクル-ザ-100・シグナス (型式: GH-UZJ100W・KR-HDJ101K等)

【取付手順】

- 1 左右牽引フックを取り外してください。
- 2 左右のステ-を牽引フック取付ナット付の穴を流用し仮締めしてください。
- 3 左右ステ-の後端の穴にボルトを入れ、フレーム裏よりバーナットで仮締めしてください。
- 4 左右ステ-にヒッチメンバ-を仮締めしてください。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締めしてください。

注意: 社外及び純正エアロパーツ装着車には、対応しておりません。

ニューヒッチメンバー 品番: NT-115
 ステンレスヒッチメンバー品番: T-115S

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。
 このヒッチメンバ-はC級(車両総重量750kg)のトレ-ラ-が牽引可能です。C級(車両総重量750kg)を超えるトレ-ラ-は牽引しないで下さい。
 このヒッチメンバ-は現車合せにて製作しています。車両個体差等により、取付に不具合が生じ加工等が必要な場合がございますのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

| | | | | | |
|---|---------|---|----|----------------------|---|
| 1 | メンバ-本体 | 1 | 7 | M12 p 1.25 L 3.5 ボルト | 8 |
| 2 | 右ステ- | 1 | 8 | M12 p 1.25 ナット | 2 |
| 3 | 左ステ- | 1 | 9 | スプリングワッシャ- | 8 |
| 4 | ボールマウント | 1 | 10 | プレ-トワッシャ- | 8 |
| 5 | ヒッチボ-ル | 1 | 11 | M14 p 1.5 L 3.5 ボルト | 6 |
| 6 | 脱着ピン | 1 | 12 | M14 p 1.5 バーナット | 2 |
| | | | 13 | プレ-トワッシャ- | 6 |
| | | | 14 | スプリングワッシャ- | 6 |

