

【取付方法】

1. 左右のフレームにある牽引フックを取り外してください。
2. 左フレームの牽引フック取付穴を使い、左ステーを仮締めしてください。
3. 左フレーム内側側面（牽引フック付近）の四角い穴より、ナット付プレートAを入れて車体前方の穴を指定のボルトで、仮締めしてください。
4. 左フレーム外側側面より、ナット付プレートBを車体クロスメンバーの中に入れて、車両後方の取付穴を指定のボルトで仮締めしてください。
5. 右ステーも左ステー同様に仮締めしてください。
6. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

モデルスタパーツ専用設計ですので、社外エアロパーツ装着車には、取付できません。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

| | | | |
|--------------|---|-----------------|----|
| 1. メンバー本体 | 1 | 8. 脱着ピン（Rピン付） | 1 |
| 2. ヒッチボール | 1 | 9. 取付ボルト一式 | 1 |
| 3. ボールマウント | 1 | ・M12p125L35ボルト | 4 |
| 4. 左ステー | 1 | ・M12p125L40ボルト | 8 |
| 5. 右ステー | 1 | ・M12p125Lナット | 2 |
| 6. ナット付プレートA | 2 | ・M12pスプリングワッシャー | 12 |
| 7. ナット付プレートB | 2 | ・M12pプレートワッシャー | 12 |

