

【取付方法】

1. 牽引車左側フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 牽引フック取り付け穴とフレーム前方のナット付の8mmを使って、左ステアーを仮締めしてください。
3. 右側フレームのナット付穴を使って、右ステアーを仮締めしてください。
4. 左右ステアーとクロスメンバーを仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【注意】バンパーステアーは取り外しになります。

【注意】メンバーとスペアタイヤが干渉する場合は、スペアタイヤを一度緩めて、スペアタイヤを車両前方へずらして取り付けてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	6
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	2
4. 左ステアー	1	・M12 p 1.25 ナット	2
5. 右ステアー	1	・M12 プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12 スプリングワッシャー	8
		・M8 p 1.25 L 35 ボルト	2
		・M8 プレートワッシャー	2
		・M8 スプリングワッシャー	2

