

トヨタ アルファード・ヴェルファイア (対応型式: DAA・DBA・AYH・AGH30W他)

ニューヒッチメンバー品番 : NT-155
 ステンレスヒッチメンバー品番 : T-155S

【取付手順】

1. 車両左側フレームについているアンダーカバーを外してください。
 場合によっては、リアバンパーを取り外す必要があります。
2. 車両左右フレームの片側2箇所(10・13)のグロメットを外し、後方側の10の既存穴を13に加工してください。
 加工前に左右ステアをフレームに当て、穴位置等を確認してから穴開け加工をおこなってください。
 ドリル等の工具が入らない場合は、マフラーの脱着が必要になります。
3. 2で開けた穴より前方へ100mmのZの位置に30の穴を開けてください。(下図、右図参照)
4. 3で開けた穴からナット付プレートA(前方用)、B(後方用)を入れて、左右のステアを指定のボルトで仮締めしてください。
 仮締めは、左右に調整できる程度に締めてください。
5. 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後全ボルトを本締めしてください。
7. 左側フレームのアンダーカバーと左ステアが干渉する部分をカットして、アンダーカバーを取り付けてください。
 配線方法は【別紙】配線キット取扱説明書をご参照ください。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	9. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 125 L 35 ボルト	8
3. ボールマウント	1	・M12 p 125 ナット	2
4. 左ステア	1	・M12 スプリングワッシャー	8
5. 右ステア	1	・M12 プレートワッシャー	8
6. 脱着ピン (Rピン付)	1		
7. ナット付プレートA	2		
8. ナット付プレートB	2		

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を確保しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【配線についてのご注意】
 トレーラー、牽引車両によっては、灯火類の不具合が発生する場合がございます。
 その場合、リレー配線などの処置が必要になりますので、牽引車またはトレーラーご購入の販売店にご相談ください。

