

SOREX

HITCHMEMBER TOWING SYSTEMS FOR SOREX TRAILERS

トレーラー牽引装置

品番	X-011-01
国内規格	C級
適応車種	ジープラングラー

ジープラングラー用ヒッチメンバー

この度は当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

●ヒッチメンバー取り付け前に必ず付属の取扱説明書及び取り付け説明書をお読みください。

部品一覧

NO.	部品名	数量
①	ヒッチメンバー本体	1
②	ボールブラケット	1
③	脱着ピン	1
④	ヒッチボール	1
⑤	M12 p1.25 長さ40mm 六角ボルト	4
⑥	7/16-14×1-1/2 GRS 六角ボルト	2
⑦	M12 p1.25 バーナット	2
⑧	M12スプリングワッシャー	4
⑨	M12プレートワッシャー	4

【ヒッチメンバー取り付け手順】

- ① 左右フレームの既存のボルトを外してください。
- ② 付属のボルトでヒッチメンバーを仮締めしてください。
- ③ フレーム既存の穴から付属のバーナットとボルトでヒッチメンバーを仮締めしてください。
- ④ 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。



本製品は、現車合わせにて製作しておりますので、取り付け車の個体差による穴位置のズレ等、取り付けについての不具合には、加工が必要になりますのであらかじめご了承ください。

フレーム既存の穴のない場合、もしくはバーナットが入らない場合は、穴を開けてください。



このヒッチメンバーは、国内規格C級です。
(トレーラー総重量750kg未満のトレーラー)を牽引することができます。
総重量が750kgを超えるトレーラーは、牽引できません。
なお、上記の内容を違反した場合のいかなる事故トラブルには、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■取り付け図

※商品は実物と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

